

Le programme du modèle E MULTI FERRO est étendu.

Le modèle est livrable dans de nouvelles dimensions:

3750 x 1800 mm. !!

comme tous les modèles « FERRO », ce modèle est également équipé d'un plancher monobloc en acier galvanisé de 3 mm d'épaisseur, intégré dans la structure.

(Muni évidemment d'anneaux d'arrimage intégrés)

Cette nouvelle remorque basculante est livrée départ usine avec pack "MULTI", à savoir :

- châssis surbaissé avec pneus 195/50 R13
- commande électrique avec batterie montée dans un bac de protection en acier avec couvercle plastique
- 2 rampes en aluminium intégrées sous le plancher
- profilé en U intégré pour accrocher facilement les rampes
- 2 béquilles « heavy duty » à commande ergonomique (pivotant à 90° et réglable)
- un levier pour les béquilles, y compris un support de rangement de béquille monté sur le côté
- un chargeur de batterie (avec fiche livrée séparément)
- Voulez-vous en savoir plus ?

Votre concessionnaire "HAPERT" vous aidera volontiers



**Solide, robuste et...
...avec beaucoup de nouvelles options
intéressantes (voir au verso) !!!**

2011



NOUVEAU ▶

- 3** La suspension de ridelle arrière adaptée permet, en un tour de main, de retirer les rampes du tiroir de rangement et de les accrocher au profilé en U du côté arrière.
À recommander exclusivement pour les modèles (surbaissés ou non) avec ridelles en aluminium de 30 cm de hauteur. Autre avantage, c'est que lors de basculement en arrière, les feux arrière sont mieux protégés encore.



NOUVEAU ▶

- 1** Filet de chargement (à fines mailles), étendue aux 4 coins pour usage multifonctions - par exemple en cas de montage d'un porte échelle avant et/ou arrière



◀ NOUVEAU

- 2** Rehausses basculantes en aluminium de 40 cm. Peuvent basculer à gauche, à droite ou en arrière. (Possible uniquement en combinaison avec une ridelle arrière articulée vers le bas)



HAPERT

REMOQUES

WWW.HAPERT.COM



◀ NOUVEAU

- 4** Treuil avec support de treuil, amovible, en combinaison avec le panneau articulé. Le treuil est déplaçable sur la largeur de la remorque (cette option n'est possible qu'avec les remorques basculantes avec pompe électrique).